

UNIWERSALNE ŁĄCZNIKI RUROWE LP5

Łączniki rurowe typu LP5 produkowane przez francuską firmę HUOT przeznaczone są do łączenia rur wodociagowych o średnicach nominalnych od DN 40 mm do DN 300 mm (o średnicy zewnętrznej od 43 mm do 337 mm) wykonanych z żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego, stali (w tym również powlekanej tworzywem), azbesto-cementu, PVC oraz PE w prostych odcinkach.

Maksymalne dopuszczalne odchylenie kątowe osi łączonych rur wynosi 16 stopni. Pewność połączenia gwarantowana jest przez bardzo dużą głębokość, na jaką można wsunąć rury do łącznika.

Szczelność połączenia zapewnia uszczelka pomiędzy korpusem a kołnierzami dociskowymi. Specjalnie zaprojektowany profil uszczelki i jej duża szerokość sprawiają, że możliwe jest również łączenie łącznikiem LP5 rur lekko owalnych i o nierównych powierzchniach zewnętrznych.



śruby M16 wkręcane
w nagwintowane otwory
w korpusie łącznika

korpus i kołnierze z żeliwa sferoidalnego
malowane farbą epoksydową

uszczelki z gumy EPDM



Zapraszamy do naszego Punktu Sprzedaży Nr 2 w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 175 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 16:00 w soboty od godz. 7:00 do 13:00

Dodatkowe informacje handlowe: tel. 32 332-67-55, 32 332-67-41 faks: 32 332-67-33
Dodatkowe informacje techniczne: tel. 32 332-67-45, 32 332-67-52, 32 332-67-58 e-mail: handlowy@sanit.com.pl

Całodobowe wydawanie materiałów tel. kom. 607-154-007

www.sanit.com.pl

SANIT Sp. z o.o. TO JAKOŚĆ USŁUG GWARANTOWANA CERTYFIKATEM ISO 9001: 2000

- KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE WYKONAWCÓW WODOCIĄGÓW, GAZOCIĄGÓW I KANALIZACJI
- WYKONAWSTWO SIECI SANITARNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
- SERWIS I WYPOŻYCZALNIA ZGRZEWAŃ DO RUR POLIETYLENOWYCH
- SZKOLENIA ZGRZEWAŃCY RUR POLIETYLENOWYCH

Autoryzowany dystrybutor:



GEORG FISCHER +GF+

www.huot.fr