



OSADNIKI Z PVC POD WPUSTY ULICZNE



Od wielu lat do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej powszechnie stosowane są rury z tworzyw sztucznych. Również coraz to więcej zwolenników znajdują studnie z tworzyw sztucznych; zarówno te włączowe, jak i te o mniejszych średnicach – niewłączowe (inspekcyjne). Wykonawcy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych nie mają również problemów z zakupem kolan, nasuwek, trójników, redukcji, korków wykonanych np. z PVC.

Stosunkowo niewielu jednak producentów podjęło się jak do tej pory produkcji z tworzyw sztucznych osadników pod wpusty deszczowe. Do nielicznego grona tychże należy nasz dostawca – holenderska firma NYLOPLAST.

Osadniki pod wpusty deszczowe firmy NYLOPLAST wykonane są z wysokoudarowego, niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U metodą formowania rury PVC typu „S” (SDR34) gorącym, sprężonym powietrzem. Kształt osadnika w formie stożka zabezpiecza go przed pęknięciem w czasie mrozu, gdyż lód zostaje wypchnięty ku górze. Wystające obrzeże dna zapobiega działaniu sił wyporu wód gruntowych i wypychaniu zbiornika w górę. Masywne dno osadnika odporne jest na uderzenia np. koszem ssącym w czasie usuwania z osadnika piasku i błota. Syfon osadnika jest tak skonstruowany, że nie ma potrzeby wymontowywania go w czasie czyszczenia. Jednocześnie syfon daje się łatwo wymontować, co umożliwia łatwy dostęp do przewodów kanalizacyjnych w celu ich rewizji lub czyszczenia. Osadniki dostępne są w dwóch wersjach tzn. o pojemności 30 litrów i 50 litrów.

Dodatkowe wyposażenie może stanowić syfon w postaci kosza do ręcznego usuwania z osadnika zebranych w nim zanieczyszczeń. Średnica górnego otworu osadnika wynosi 315 mm. Można na nim umieścić żeliwny wpust deszczowy produkcji firmy NYLOPLAST. Dopuszczalne obciążenie wpustu wynosi 40 ton. Połączenie żeliwnej kratki ściekowej ze skrzynką za pomocą zawiasu uniemożliwia kradzież kratki. Przyłącze w postaci złączki kielichowej z kompensacją kątową posiada średnicę 160 mm. Niewielki ciężar osadnika (14 kg – osadnik 30 litrów, 18 kg – osadnik 50 litrów) umożliwia jego łatwy montaż w sposób ręczny nawet jednemu tylko pracownikowi.



Osadnik posiada
Aprobata Techniczną
INSTYTUTU BADAWCZEGO
DRÓG I MOSTÓW
w Warszawie



Zapraszamy do naszego Punktu Sprzedaży Nr 2 w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 175 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 16:00 w soboty od godz. 7:00 do 13:00

Dodatkowe informacje handlowe: tel. (0-32) 332-67-55, (0-32) 332-67-41
Dodatkowe informacje techniczne: tel. (0-32) 332-67-45, (0-32) 332-67-51

faks: (0-32) 332-67-33
e-mail: office@sanit.com.pl

Całodobowe wydawanie materiałów tel. kom 0-607-154-007

www.sanit.com.pl

SANIT Sp. z o.o. TO JAKOŚĆ USŁUG GWARANTOWANA CERTYFIKATEM ISO 9001: 2000

- KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE WYKONAWCÓW WODOCIĄGÓW, GAZOCIĄGÓW I KANALIZACJI
- WYKONAWSTWO SIECI SANITARNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
- SERWIS I WYPOŻYCZALNIA ZGRZEWAŃ DO RUR POLIETYLENOWYCH
- SZKOLENIA ZGRZEWCZY RUR POLIETYLENOWYCH

Autoryzowany dystrybutor:



GEORG FISCHER +GF+